



## Castrol Biolube 2T

Olio 2 tempi sintetico biodegradabile

### Descrizione

Castrol Biolube 2T è un olio biodegradabile completamente sintetico. La sua speciale formulazione combina i requisiti di alte prestazioni con le esigenze ambientali come la biodegradabilità e le basse emissioni di idrocarburi incombusti. È immediatamente miscibile con la benzina e contiene additivi selezionati privi di ceneri che consentono un'eccezionale pulizia del motore, stabilità termica e riducono i depositi sulla candela.

La biodegradabilità di Castrol Biolube 2T è certificata tramite il metodo europeo CEC L-33-A93. Il risultato conferma che a seconda delle condizioni ambientali, Biolube 2T in ventuno giorni è biodegradabile per oltre l'80 %, valore ben superiore a quello di un olio 2 tempi a base minerale.

### Applicazioni

Castrol Biolube 2T è formulato specificatamente per l'utilizzo su motori fuoribordo raffreddati a liquido, dove è richiesto un lubrificante a specifica NMMA TC-W 3.

Castrol Biolube 2T è indicato per l'uso sia in premiscela che con miscelazione separata con benzina verde o con piombo, in percentuale fino al 1% sempre secondo quanto indicato dal costruttore.

### Vantaggi

- La sua eccellente lubricità prolunga la vita del motore e migliora l'erogazione di potenza.
- Testato in condizioni di gara gravose.
- Eccellente pulizia del motore con depositi ridotti sulla candela.
- Rapida biodegradabilità per una migliore protezione ambientale.
- Eccezionale protezione durante il rimessaggio.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Valore Tipico
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.4
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	49
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	149
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	222
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	3.75
Zinco % peso	ASTM D4951	% peso	0.001

## Performance del prodotto

NMMA - TC-W3

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Biolube 2T  
08 Feb 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it