

# LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE

## BEARING MR

### Grasso speciale al litio per mozzi ruote

#### Descrizione

BEARING MR è un grasso speciale all'idrossistearato di litio, di aspetto adesivo e filante. Presenta un alto grado di stabilità chimica e meccanica, elevato potere anticorrosivo, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento e all'azione dilavante dell'acqua.

#### Impieghi

BEARING MR è stato studiato e formulato specificatamente per la lubrificazione dei "cuscinetti mozzi ruote" delle autovetture e dei veicoli pesanti industriali e commerciali. Il suo elevatissimo grado di untuosità ed adesività, nonché la sua eccellente stabilità, ne consentono l'uso per lunghi periodi di esercizio, anche in condizioni di massima gravosità.

#### Caratteristiche

| Caratteristiche  | BEARING MR                          |
|--|-------------------------------------|
| Aspetto  | Pomatoso, di colore bruno           |
| Gradazione NLGI  | 3                                   |
| Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217  | 220 – 250 mm/10                     |
| Punto di goccia ASTM D 566   | 185°C                               |
| Prova 3 sfere RIV (5h a 600 giri/min)<br>perdita di consistenza  | Inferiore al 10%                    |
| Comportamento su apparecchio Adams<br>(dopo 16 h a 660 giri/min a 130°C) ASTM D 1263<br>aspetto del grasso nel mozzo<br>aspetto del grasso nei cuscinetti<br>lubrificazione dei cuscinetti | Ben contenuto<br>Omogeneo<br>Ottime |

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



VISCOL SpA industria lubrificanti  
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova  
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478  
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it