

LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE

DELTA CD serie

Olio per cambi, differenziali e trasmissioni

Descrizione

Gli oli della serie DELTA CD sono lubrificanti dalle buone caratteristiche naturali, contenenti additivi che garantiscono proprietà antiossidanti ed antischiuma, nonché basso punto di scorrimento.

Impieghi

DELTA CD 250 risulta particolarmente indicato per la lubrificazione di macchinari agricoli, cingoli, ingranaggi in carter.

DELTA CD 250 soddisfa la specifica A.P.I. GL 1.

DELTA CD 300 è un lubrificante extradenso per cambi lenti, eccedente la gradazione SAE 250.

Caratteristiche

Caratteristiche	DELTA CD 250	DELTA CD 300
Peso specifico a 15°C ASTM D 1298	0,910 kg/lit	0,950 kg/lit
Viscosità a 40°C ASTM D 445	616 - 748 cst	900 – 1.100 cst
Viscosità a 100°C ASTM D 445	38,6 – 43,8 cst	49,3 – 56,0 cst
Infiammabilità V.A. ASTM D 92	230 °C	
Scorrimento ASTM D 97	- 5°C	

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it