



Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Italy

Olio per motori diesel ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 è un olio motore diesel ad alte prestazioni che protegge i motori diesel operanti in condizioni gravose su strada e fuori strada. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni in esercizio gravoso e condizioni ambientali tipiche del trasporto su strada, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative e benefici

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Stabilità termica e all'ossidazione	Contribuisce a controllare l'accumulo di morchie e depositi
Riserva TBN	Contribuisce a controllare l'accumulo di depositi
Altissima stabilità al taglio	Contribuisce a ridurre il consumo di olio e a fornire protezione dall'usura
Eccellente detergenza/disperdenza	Contribuisce a proteggere il motore e a mantenerlo pulito
Compatibilità dei componenti	Lunga durata di guarnizioni e tenute

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo su:

- Apparecchiature con motori diesel aspirati e turbocompressi dei produttori europei, giapponesi e americani in linea con le raccomandazioni del manuale d'uso
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Settori fuoristrada, tra cui: cantieristica, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
MTU Oil Category 2

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:
ACEA B2
ACEA E3
API CF
API CF-4
API CG-4
API SH
MAN M 3275-1

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API CH-4

API SJ

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 15W-40
Simulatore di avviamento a freddo, viscosità apparente a -20°C, mPa.s, ASTM D 5293	5800
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	110
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	14,6
Densità a 15°C, lb/USg, ASTM D 4052	0,87
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,2
Indice di viscosità, ASTM D 2270	136
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	225
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

Salute e Sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

10-2024

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local

ExxonMobil-affiliate entities.

