



## Mobil ATF 3309

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Fluido per trasmissioni automatiche

### Descrizione prodotto

Mobil ATF™ 3309 è un lubrificante ad alte prestazioni che incontra le specifiche dei produttori di apparecchiature originali per l'uso in alcune trasmissioni automatiche con bloccaggio antislittamento.

### Prerogative e benefici

La formulazione unica di Mobil ATF 3309 è progettata per fornire un'eccellente lubrificazione delle trasmissioni in trasmissioni automatiche con bloccaggio antislittamento specificate. Queste eccezionali capacità prestazionali si traducono in significativi benefici operativi, tra cui:

- Eccellenti caratteristiche lubrificanti per un funzionamento silenzioso e un cambio fluido nelle trasmissioni approvate
- Proprietà di attrito controllate per una trasmissione regolare ed efficiente della potenza in tutti i normali intervalli di temperatura
- Contribuisce a controllare il tremolio della trasmissione e fornisce un'ottima guidabilità del veicolo
- Contribuisce a prolungare la durata della trasmissione grazie a un'eccellente controllo dell'usura
- Lunga durata del fluido basata grazie a un'eccellente resistenza all'ossidazione
- L'eccellente stabilità della viscosità (alto indice di viscosità) contribuisce a garantire un'adeguata lubrificazione senza diluizione eccessiva in caso di servizio ad alte temperature o ispessimento a basse temperature di avviamento
- Resistenza allo schiumeggiamento
- Eccellente protezione da ruggine e corrosione
- Compatibilità con i materiali delle tenute in gomma sintetica

### Applicazioni

Mobil ATF 3309 è raccomandato per l'utilizzo in trasmissioni che richiedono fluidi con livelli di qualità JWS 3309 o GM 9986195. È inoltre raccomandato per applicazioni di riempimento di servizio in cui è richiesto Toyota T-IV. Per i requisiti dei fluidi adeguati, consultare il manuale dell'utente.

### Specifiche e approvazioni

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:
AUDI G-055-025-A2
GM 9986195
TOYOTA T-IV

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:
FORD WSS-M2C924-A

### Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	

Caratteristica	
Viscosità Brookfield a -40°C, mPa.s, ASTM D 2983	13000
Colore, Visivo	Rosso
Densità a 15 C°, g/cm3, ASTM D 4052	0,852
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	198
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	7,1
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445	33
Indice di viscosità, ASTM D 2270	181

### Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2020

### Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved