# Dati del prodotto

## BP Visco 2000 A3/B3 15W-40

Cleanguard Engine Protection Technology

### Descrizione

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è un olio motore di qualità che grazie alla tecnologia Cleanguard™ è in grado di mantenere il motore della vostra auto pulito più a lungo.
La vostra automobile funziona meglio se ha un motore pulito.
I prodotti BP Visco con la tecnologia Cleanguard™ mantiene il vostro motore pulito per prevenire che la sporcizia, come depositi carboniosi e morchie, intacchino le parti vitali del motore e intasino i condotti di lubrificazione.
La tecnologia Cleanguard™ rallenta la formazione di depositi e morchie avvolgendo lo sporco, mantenendolo in sospensione ed evitando che si attacchi alle componenti del motore.

### Applicazioni

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è indicato per l'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti SAE 15W-40 con specifiche ACEA A3/B3 o API SL/CF e precedenti.
BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è approvato per l'utilizzo sui veicoli del gruppo Volkswagen che richiedono lubrificanti 15W-40 con le specifiche VW 501 00/ 505 00 ed i veicoli Mercedes che richiedono lubrificanti 15W-40 con specifica MB-Approval 229.1.

### Vantaggi

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 offre i seguenti vantaggi:

- ottima pulizia del motore;
- buona protezione del motore nella guida di tutti i giorni.

## Caratteristiche Tipiche

| Nome | Metodo | Unità | BP Visco 2000 A3/B4 15W-40 |
|---|---|---|---|
| Densità relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.8711 |
| Viscosità cinematica 100C | ASTM D445 | mm²/s | 14.3 |
| Viscosità CCS -20C (15W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5260 |
| Viscosità cinematica 40C | ASTM D445 | mm²/s | 102 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | - | 144 |
| Punto di scorrimento | ASTM D97 | °C | -33 |
| Flash Point, PMCC | ASTM D93 | °C | 200 |
| Ceneri solfatate | ASTM D874 | % peso | 1.02 |

## Performance del prodotto

ACEA A3/B3

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.


BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.bplubrificanti.it