

**Mobil™ Gear Oil FE 75W**

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Fluido per le trasmissioni manuali dei veicoli passeggeri

**Descrizione prodotto**

Mobil Gear Oil FE 75W è un olio per ingranaggi ad alte prestazioni formulato con una miscela di oli base minerali di alta qualità e un'additivazione innovativa per soddisfare le specifiche di cambi manuali PSA (Peugeot / Citroën) con differenziali integrati.

**Prerogative e benefici**

Mobil Gear Oil FE 75W è resistente alle alte temperature e protegge dall'ossidazione. Mobil Gear Oil FE 75W fornisce eccellente scorrimento a freddo e cambi di marcia facilitati per benefici di efficienza combustibile.

**Applicazioni**

Mobil Gear Oil FE 75W può essere utilizzato per il riempimento in fabbrica di tutti i cambi manuali di Peugeot e Citroën montati sui modelli PSA in Europa.

**Specifiche e approvazioni**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:</b> |
| PSA B71 2310                                             |

**Caratteristiche e Specifiche**

| Caratteristica                                               |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Grado                                                        | SAE 75W |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270                             | 134     |
| Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 4052                            | 0,882   |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445 | 6,4     |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445  | 35      |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97                          | -42     |

**Salute e sicurezza**

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversa disposizione, tutti i marchi commerciali utilizzati nel presente documento sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

05-2024

**Esso Italiana s.r.l.**

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a stylized font with a red and blue chevron above the "x", followed by the word "Mobil" in a sans-serif font.Three logos are displayed side-by-side: the Exxon logo (a stylized "Exxon" with a red and blue chevron), the Mobil logo (the word "Mobil" in a sans-serif font), and the Esso logo (the word "Esso" inside a red oval).

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved