

Equivis D

Fluido idraulico detergente con indice di viscosità molto alto

APPLICAZIONI

Circuiti idraulici. Ambienti polverosi. Trasmissioni idrostatiche.

Olio minerale appositamente studiato per l'impiego nei sistemi idraulici di macchine che operano in ambienti polverosi (raccolta, ecc.).

Prodotto particolarmente indicato per pressioni di esercizio molto elevate (oltre 200 bar) che si riscontrano, ad esempio, nelle trasmissioni idrostatiche.

Per la standardizzazione, questo prodotto può lubrificare tutte le apparecchiature per le quali i requisiti del produttore sono meno stringenti.

Grazie all'indice di viscosità molto elevato, può sostituire un olio di grado di viscosità 32 nei periodi freddi.

VANTAGGI

Viscosità molto stabile che ne consente l'uso ad alte e basse temperature, garantendo un film d'olio ottimale in tutte le condizioni.

Elevate prestazioni antiusura che favoriscono una lunga durata dei componenti meccanici.

Eccellenti proprietà detergenti che garantiscono una pulizia ineguagliabile di sistemi e componenti idraulici.

Elevata resistenza all'ossidazione e all'idrolisi, che impedisce la formazione di fanghi e il deterioramento dell'olio dovuto alla presenza di acqua.

Buone proprietà anticorrosione e antiruggine. Può essere utilizzato nella maggior parte dei sistemi idraulici.

SPECIFICHE

- ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HLVP-D

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Equivis D
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 3675	874
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	45
Viscosità a 100°C	mm ² /s	ISO 3104	8.4
Indice di viscosità	-	ISO 2909	166
Punto di scorrimento	°C	ISO 3016	-33

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com