

Dynatrans DA 80W-90

Lubrificante per trasmissioni e assali

DATI PRINCIPALI



Lubrificante ad alte prestazioni per assali, differenziali e riduttori finali dotati di sistema autobloccante a slittamento limitato.

NORME INTERNAZIONALI

- 🔥 API GL-5-LS
- 🔥 MIL.L. 2105D

OMOLOGAZIONI

- 🔥 ZF TE-ML 05C/21C

SODDISFA I REQUISITI DI

- 🔥 Attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria:
LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB
- 🔥 Trattori agricoli:
CLAAS-RENAULT, NEW-HOLLAND (NH-520B/520C),
DEUTZ, STEYR, FORD (M2C 104A)
- 🔥 autovetture a 4 ruote motrici e tutti i veicoli impiegati
su strada come:
NISSAN, TOYOTA, GM, ecc.
- 🔥 Camion e autobus:
ZF TE-ML 12C

APPLICAZIONI

Dynatrans DA 80W-90 è raccomandato per la lubrificazione di assali, differenziali e riduttori finali dotati di sistema autobloccante con dischi a slittamento limitato di attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, macchine agricole, autovetture a 4 - ruote motrici e veicoli impiegati su strada.

Questo lubrificante può essere utilizzato anche su assali ipoidi tradizionali non dotati di differenziale autobloccante.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 💧 Garantisce un elevato grado di pulizia dei dischi a slittamento limitato dell'assale
- 💧 Previene il rumore e le vibrazioni in caso di uso intensivo
- 💧 Grazie agli additivi specifici per pressioni estreme, fornisce la massima protezione degli ingranaggi ad alto carico e degli ingranaggi soggetti a urti
- 💧 Eccellente compatibilità con i materiali di attrito del disco
- 💧 Prestazioni eccellenti in termini di guarnizioni

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	154
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	16
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	108
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-36
Contenuto di fosforo	ppm	ICP	2350

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: Luglio 24/ Dynatrans DA 80W-90

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.