



Spirit WBF 7200

Microemulsione per lavorazioni difficili su un'ampia varietà di metalli.

DESCRIZIONE

- **Spirit WBF 7200** è molto facile da usare.
- Eccellenti proprietà refrigeranti e lubrificanti.
- Protezione efficace delle parti lavorate e delle macchine contro la corrosione.
- Buone prestazioni meccaniche, tra cui:
 - o Riduzione delle sollecitazioni di taglio.
 - o Prolungamento della vita utile degli utensili.
 - o Ottima finitura superficiale dei pezzi.
- Proprietà in servizio:
 - o Intervalli di sostituzione prolungati grazie a una stabilità eccellente nel tempo.
 - o Riduzione della percentuale di umidità nei pezzi tagliati.
 - o Eccellenti proprietà anti-schiuma.
- Resiste molto bene allo sviluppo di batteri e funghi, rispettando maggiormente l'ambiente e l'operatore.
- Multifunzione

CARATTERISTICHE > VANTAGGI

Detergenza eccellente > Pulizia di macchine e parti

Lubrificazione ottimale > Maggiore durata dell'utensile e finitura migliore

Notevole riduzione della schiuma > Nessun trabocco + Durata dell'utensile più lunga

Resistenza eccellente alla contaminazione > Lunga vita utile

Profilo EHS superiore > Facilità d'uso + Facilità di smaltimento

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

APPLICAZIONI

- **Spirit WBF 7200** è stato formulato appositamente per le lavorazioni difficili e molto difficili.
- **Spirit WBF 7200** è destinato alla lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, acciai duri, leghe di acciaio, acciai inossidabili, titanio, alluminio e leghe.
- Intervallo di sostituzione raccomandato:
 - o Lavorazione pesante: 5-7 %
 - o Lavorazione molto pesante: 7-10 %.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche tipiche	Metodi	Unità	Spirit WBF 7200	
			Concentrato	Emulsione al 5%
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/ m³	960	
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104	mm²/s	47	
pH al 5%	NF T 60 193			9,2
Fattore rifrattometrico			1,02	

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Per garantire una buona conservazione delle proprietà del fluido nel tempo e quindi aumentarne la durata, si consiglia di:
 - o Misurare regolarmente la concentrazione del bagno con un rifrattometro. Non dimenticare di moltiplicare il valore rilevato per il fattore rifrattometrico.
 - o Misurare regolarmente il pH dell'emulsione e la durezza dell'acqua.
- TotalEnergies offre ai suoi clienti un servizio di analisi periodica dei fluidi in laboratorio: ANAC Soluble.
- Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile vendite di zona.
- I nostri responsabili commerciali e tecnici sono a completa disposizione.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com