

Finaturol D

Olio vegetale ad altissime prestazioni per spezzatrici e affettatrici per pane

APPLICAZIONI

Industria della panificazione.

Finaturol D è stato sviluppato per garantire prestazioni ottimali di lubrificazione e la massima protezione contro l'usura ai coltelli con il più basso consumo di olio possibile.

Finaturol D viene utilizzato per prevenire l'incollaggio e lo sviluppo di vernici sulla superficie dei coltelli.

VANTAGGI

Grazie all'eccellente resistenza all'ossidazione, Finaturol D può ostacolare la formazione di vernici e depositi, riducendo la frequenza di pulizia.

Finaturol D possiede eccellenti proprietà di distribuzione e copertura che facilitano la lubrificazione e riducono il consumo di olio.

Finaturol D favorisce un'eccellente precisione sul peso del rullo di pasta, anche ad alta velocità.

Grazie alla sua formula specifica, Finaturol D non modifica il sapore e l'odore del prodotto finito.

SPECIFICHE

Finaturol D è un prodotto 100% vegetale, privo di OGM e di prodotti animali. Si basa su una miscela di oli vegetali e additivi alimentari inclusi nell'elenco del Regolamento (CE) n. 1333/2008.

Finaturol D è dotato di registrazione NSF n. 131901, codice di categoria 3H. Può essere utilizzato a diretto contatto con gli alimenti secondo la normativa USA FDA 21 CFR 182-184.

È conforme alle normative europee in materia di additivi alimentari, in particolare al Regolamento (CE) n. 1333/2008.

Finaturol D è stato approvato dall'agenzia alimentare francese (DGCCRF) per l'uso come coadiuvante nella panificazione (la quantità massima residua nell'impasto è di 3 g/kg).

Finaturol D è conforme alle leggi europee 1829/2003/CE e 1830/2003/CE sull'etichettatura degli OGM.

Finaturol D non contiene alcun ingrediente alimentare allergizzante, in conformità al Regolamento (UE) n. 1169/2011 - INCO.

Finaturol D non contiene intenzionalmente MOSH e MOAH.

Raccomandazioni:

Conservare tra 0 e 30 °C lontano dalla luce solare.

Durata a magazzino: 12 mesi dalla data di produzione.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Finaturoil D
Aspetto	-	A vista	Chiaro e limpido
Colore	-	A vista	Giallo chiaro
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 12185	920
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	35
Numero di acidità	mg KOH/g	ISO 6618	0.2
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	> 250

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com