

MOLDOL RAPID S

Fluido sformante per manufatti in calcestruzzo

Impieghi

- **MOLDOL RAPID S** risulta espressamente raccomandato per la sformatura di manufatti “freschi” da casseri e stampi in ferro come tombini, cordoli, paletti ecc.
- **MOLDOL RAPID S** è costituito da una particolare base inodore ed incolore e da particolari additivi che gli conferiscono un eccezionale potere coprente impedendo, grazie alla formazione di un film idro-insolubile, l’attacco del calcestruzzo al cassero.

Vantaggi

Facili distacchi

Resa elevata

Assenza di effetti barriera

Modalità di applicazione

Sicurezza

- Il **MOLDOL RAPID S** assicura ottime capacità sformanti anche da quegli stampi con geometria particolarmente complessa.
- **MOLDOL RAPID S** consente di realizzare una resa a volume molto elevata. Per effetto della sua composizione, grazie alla formazione di un film idro-insolubile, il prodotto assicura ottimi distacchi anche con l’applicazione di pellicole estremamente sottili e consente quindi di realizzare un sicuro risparmio nei costi di produzione per la riduzione dei quantitativi impiegati.
- Il prodotto, non contenendo cere o altri prodotti antiadesivi, permette di ottenere superfici che successivamente possono essere senza difficoltà tinteggiate anche con vernici all’acqua.
- Il **MOLDOL RAPID S** può essere applicato a spruzzo o con spazzolone, mediante sistemi automatici o manuali. L’assenza di odore e la particolare composizione rendono il prodotto all’avanguardia sotto il profilo della salute e della sicurezza degli operatori.

| CARATTERISTICHE | METODO | UNITA' | MOLDOL RAPID S |
|------------------------------|-------------|--------|----------------|
| Aspetto | A vista | - | limpido |
| Colore | ASTM D 4052 | - | L0,5 |
| Densità a 20°C | ASTM D 445 | Kg/L | 0,823 |
| Viscosità a 40°C | ASTM D 445 | cSt | 2,5 |
| Punto di infiammabilità P.M. | ASTM D 93 | °C | 118 |
| Punto di scorrimento | ASTM D 97 | °C | -3 |

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.