

Dacnis 100-150

Olio minerale per compressori d'aria alternativi.

APPLICAZIONI

Oli minerali formulati con specifiche combinazioni di additivi per la lubrificazione di compressori d'aria alternativi.

Per l'impiego in condizioni in cui la temperatura di scarico può raggiungere i 220 °C.

Adatto anche alla lubrificazione delle pompe per vuoto in caso di vuoto primario.

VANTAGGI

Proprietà di Dacnis 32/100/150:

- evita la formazione di depositi di carbonio
- consente una buona separazione tra olio/aria e olio/condensati
- assicura un'eccellente protezione dei componenti da usura e corrosione.

Le proprietà anti-intasamento di Dacnis garantiscono l'efficienza dei filtri a lungo.

Buone proprietà a bassa temperatura e robusta stabilità all'ossidazione.

SPECIFICHE

ISO 6743-3 DAB
ISO 6521-1
DIN 51506 VDL

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Dacnis	
			100	150
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 3675	865	876
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	100	150
Indice di viscosità	-	ISO 2909	106	104
Punto di scorrimento	°C	ISO 3016	-24	-24
Punto di infiammabilità (vaso aperto)	°C	ISO 2592	272	284
Residuo Conradson	%	NF ISO 6615	<0,1	<0,1

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitare il nostro sito web: <https://lubricants.totalenergies.com>

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito <https://sdstotalms.total.com>