

Olio idraulico antiusura ad alto indice di viscosità

Impieghi

Circuiti idraulici

- Per gli impianti idraulici che operano in condizione di forte escursione termica.
- Lubrificante particolarmente adatto per le macchine che operano all'aperto, con facilità di avviamento a temperature molto basse e funzionamento regolare in tutti i periodi dell'anno: macchinari per lavori pubblici, per cave, ecc....

Specifiche

Specifiche Internazionali

- AFNOR NF E 48-603 HV
- ISO 6743/4 HV
- DIN 51524 P3 HVLP
- VICKERS M-2950S, -I-286

Vantaggi

Longevità degli organi

Grande affidabilità

- Indice di viscosità molto alto.
- Eccellente stabilità al taglio in servizio.
- Eccellente stabilità termica associata ad una buona resistenza all'ossidazione.
- Ottime proprietà antiusura.
- Ottima stabilità all'idrolisi.
- Buona filtrabilità con o senza acqua.
- Eccellente potere anticorrosione, antiruggine e antischiuma.
- Buon potere disaerante.
- Eccellente potere demulsivo.
- Punto di scorrimento molto basso.
- Perfetta neutralità nei confronti dei giunti.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	EQUIVIS HZS		
			32	46	68
Densità a 20°C	ISO 3675	Kg/m ³	855	860	864
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32	46	68
Viscosità a 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	6,3	8,1	10,9
Indice di viscosità	ISO 2909	-	150	150	150
Punto di infiammabilità Cleveland	ISO 2592	°C	200	215	220
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	-42	-42	-39

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.