

TRAXIUM GEAR 9 SG 75W-90

Olio per trasmissioni

DATI PRINCIPALI



NORME INTERNAZIONALI

🔥 API GL-4

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI

🔥 Scania STO 2:0 G
🔥 MAN 341 GA2

TECNOLOGIA

Life-Boost Technology

La soluzione definitiva

La tecnologia Life-boost massimizzerà la durata dei componenti e delle parti di trasmissione del veicolo.

I nostri prodotti offrono i migliori servizi e consentono di ridurre in modo notevole gli interventi di manutenzione sui veicoli e i costi (TCO) oltre a prolungare significativamente l'intervallo di cambio olio. La soluzione definitiva garantita per l'intera durata del veicolo.



APPLICAZIONI

TRAXIUM GEAR 9 SG 75W-90 è un olio per cambi a base sintetica ad alte prestazioni sviluppato per i cambi manuali di autocarri pesanti e autobus Scania. Raccomandato per condizioni estreme come il trasporto di carichi pesanti, il funzionamento ad alte e basse velocità o temperatura.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 🔥 Protezione del cambio: Eccellenti proprietà di pressione estrema e antiusura che prevengono l'usura da sfregamento e il fenomeno di pitting di ingranaggi e cuscinetti, anche in condizioni di carico pesante.
- 🔥 Riduzione dei costi di manutenzione: Eccellente resistenza all'ossidazione e stabilità al taglio per mantenere prestazioni elevate e soddisfare a pieno gli intervalli di cambio olio specificati dal costruttore (specialmente per i servizi 0:0; 0 e 1).
- 🔥 Prestazioni costanti del lubrificante: Eccellenti filtrabilità e comportamento antischiuma che favoriscono un flusso d'olio ottimale nella scatola del cambio.
- 🔥 Risparmio di carburante: Le migliori caratteristiche di attrito a lunga durata contribuiscono a ridurre la perdita di potenza e la temperatura di funzionamento.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	849
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	104
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	16.5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	176
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	160

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: maggio 23 / TRAXIUM GEAR 9 SG 75W-90

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.