



ELF MOTO² OFF ROAD

Olio per motori a 2 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA MOTO




- OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI
- A BASE SINTETICA

- NORME INTERNAZIONALI

ü API TC
ü JASO FD
ü ISO L-EGD

- LIVELLO



APPLICAZIONI

ELF MOTO² OFF ROAD è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti i tipi di moto con motore a 2 tempi, in conformità alle norme internazionali API TC, JASO FD e ISO L-EGD.

ELF MOTO² OFF ROAD è raccomandato per la guida nel traffico urbano così come per le strade extraurbane e per l'uso off-road più impegnativo. La composizione di **ELF MOTO² OFF ROAD** è compatibile con i carburanti senza piombo. Il prodotto è prediluito per semplificare la lubrificazione separata e le miscele di carburante. Regolare il contenuto d'olio secondo le raccomandazioni del costruttore.

ELF MOTO² OFF ROAD è rafforzato da oli base sintetici. Fornisce una lubrificazione idrodinamica e preserva la potenza e le prestazioni originali del motore. La viscosità del fluido e i solventi selezionati facilitano la miscibilità tra il lubrificante e il carburante, anche in applicazioni con serbatoi separati per carburante e lubrificante.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Combustione pulita:** la combustione pulita della miscela garantisce la degradazione termica degli additivi e degli oli base. **ELF MOTO² OFF ROAD** previene l'intasamento grazie agli additivi e agli oli base bilanciati
- Protezione, potenza, resistenza:** Gli additivi, selezionati con estrema cura, impediscono il deterioramento dovuto all'usura delle parti mobili. Garantisce una lunga durata del motore e riduce i costi di manutenzione (assistenza e riparazione).

www.elfmoto.com



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Densità a 15°C	kg/m ³	869
Contenuto di ceneri solfatate	% peso	0,07
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	76,1
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	10,9
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto di infiammabilità VA	°C	120
Colore	-	Blu

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Questo lubrificante è stato progettato per lubrificare i motori a 2 tempi dotati di sistemi di ingrassaggio indipendenti o per essere utilizzato come parte di una miscela nelle percentuali raccomandate dal costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 – 20134
Milano (Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF MOTO² OFF ROAD



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.