



Un marchio di **TOTAL**

TRANSELF NFP 75W-80



Lubrificante a pressione estrema del tipo Super High Performance (SHP) per cambi altamente sollecitati. Nuova formulazione Fuel economy



APPLICAZIONI

- Lubrificante a tecnologia sintetica per veicoli Renault dotati di cambi della famiglia P, J, NDX, TL4
- TRANSELF NFP 75W-80 è particolarmente raccomandato per facilitare il cambio di marcia a freddo: mantiene le sue eccezionali qualità anche a caldo, assicurando un funzionamento fluido e una maggiore durata dei componenti del cambio.

APPROVAZIONI

Specifiche	API GL-4
Approvazione dei costruttori	Approvato ufficialmente e raccomandato da RENAULT per cambi PXX, JXX, NDX, TL4 e cambi Nissan P.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

Facilità di guida con qualsiasi condizione meteorologica

Funzionamento in condizioni di carico pesante

Lunga vita utile della scatola del cambio

- Protezione avanzata per i componenti del cambio sincronizzato.
- Eccezionale resistenza al taglio.
- Capacità di pressione estrema e antiusura che permettono agli ingranaggi di resistere quando altamente sollecitati.
- Prestazioni termiche impareggiabili che garantiscono la stabilità del prodotto anche in condizioni di alto carico e alte temperature.
- Coefficiente di attrito particolarmente stabile che assicura una sincronizzazione soddisfacente in tutte le condizioni.
- Alto indice di viscosità e basso punto di scorrimento che assicurano una perfetta lubrificazione a tutte le temperature.
- Eccezionali controllo della ruggine e proprietà anticorrosione.
- Potere antischiuma molto alto.
- Inerte alle guarnizioni.

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

TRANSELF NFP 75W-80		Metodo	Valore
Densità a 15°C	--	ASTM D1298	868
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	36
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	7,5
Punto di infiammabilità	°C	-	192
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	182
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-51

Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

TRANSELF NFP 75W-80
Aggiornamento:
03/2019
1/1



Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti collaterali per la salute.
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale.