



Mobil 1™ FS X2 5W-50

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Olio motore con tecnologia sintetica all'avanguardia

Descrizione prodotto

L'olio motore sintetico a prestazioni avanzate Mobil 1™ FS X2 5W-50 è un prodotto selezionato di Mobil 1™, il marchio di olio motore sintetico leader a livello mondiale che offre le nostre massime prestazioni e protezione.

Mobil 1™ FS X2 5W-50 è disegnato per fornire un'eccellente protezione completa per motori operanti in condizioni ostili. È adatto per applicazioni ad alte prestazioni e sport motoristici che richiedono oli motori di alta viscosità, e affronta le esigenze specifiche dei vecchi veicoli anche sopra i 100.000 km.

Sia per guida sportiva o normale, Mobil 1 FS x2 5W-50 contribuisce a fornire prestazioni del motore per servizio pesante e protezione per un'esperienza di guida straordinaria. Mobil 1 mantiene il motore come nuovo!

Prerogative e benefici

Mobil 1 FS x2 5W-50 combina una miscela brevettata di oli base sintetici ad elevate prestazioni rinforzata con un sistema di componenti sapientemente bilanciato che fornisce un film di olio protettivo rinforzato ad alte temperature che al contempo garantisce eccellenti proprietà del flusso dell'olio a temperature più basse. Il suo completo sistema di additivazione SAPS contribuisce anche ad un eccezionale potere pulente, protezione del motore dall'usura e lubrificazione fino a 20.000 km massimi per gli intervalli di sostituzione dell'olio.

- Eccellente protezione del motore che contribuisce ad evitare la formazione di depositi dannosi.
- Tecnologia di pulizia avanzata per auto con chilometraggio superiore a 100.000 km.
- Migliore protezione contro le variazioni della qualità del combustibile*.
- Grado di viscosità a bassa temperatura (SAE 5W) per contribuire a proteggere il motore durante l'avviamento a freddo.
- Grado di viscosità ad alta temperatura (SAE 50) per contribuire alla formazione di un film d'olio forte che protegge contro l'usura, e per ridurre il consumo d'olio o le perdite in motori con chilometraggi alti.
- Contribuisce a prevenire eventi di preaccensione a bassa velocità (LPSI) e l'usura della catena di distribuzione in motori turbo a iniezione diretta di benzina (GTDI).

* Prestazioni confrontate in test standard del settore che utilizzano combustibili studiati per favorire la formazione di morchie.

Applicazioni

Mobil 1 FS x2 5W-50 è adatto per i veicoli ad alte prestazioni di ultima generazione con motori a benzina e diesel (senza filtro particolato), turbo compressi o aspirati, nonché per i vecchi motori a benzina che richiedono oli motore ad alta viscosità e che soddisfino gli standard API precedenti.

- È adatto per applicazioni in sport motoristici e condizioni di guida estrema (alte temperature e carichi, traino auto...).
- Mobil 1 FS x2 5W-50 contribuisce anche a fornire la protezione extra che i vecchi veicoli e i veicoli con chilometraggio più alto (> 100 000 km) possono richiedere.

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità, le specifiche e gli intervalli di sostituzione dell'olio raccomandati per il proprio veicolo.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
MB-Approval 229.3
Porsche A40

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:
API CF
FIAT 9.55535-M2

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

ACEA A3/B3-16

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

LEXUS LFA Service Fill

API SQ

ACEA A3/B4

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-50
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	18,6
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	112
Indice di viscosità, ASTM D 2270	185
Viscosità HTHS a 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D 4683	4,3
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	225
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	13
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0,841

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

02-2026

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved