

ELF ha messo in campo tutto il suo know-how per sviluppare questo lubrificante Fuel Economy ad altre prestazioni, basato su tecnologia sintetica di ultima generazione. Concepito per rispondere alle specifiche dei motori Renault e DACIA.



Scheda tecnica

1 Utilizzo

Per le motorizzazioni più recenti Euro 6 D-temp

- Specificamente sviluppato per le nuove motorizzazioni Euro 6 D-temp Renault e Dacia, in particolare per i motori Diesel Blue DCi (con SCR).

Compatibile con tutti i motori a benzina Renault e Dacia (eccettuati Renault Sport e Alpine)

Compatibilità con i più recenti sistemi di post-trattamento: DPF, GPF, SCR, NOx-Trap

- Grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, questo lubrificante offre una protezione efficace dei sistemi di post-trattamento dei veicoli a benzina e diesel. Obbligatorio per i modelli a benzina con filtro antiparticolato (Tce FAP).

Per le raccomandazioni del fabbricante fare riferimento al manuale di manutenzione del veicolo.

2 Prestazioni

Specifiche internazionali

ACEA C2, C3

Omologazioni costruttori

RENAULT RN17 (retrocompatibile con RN0700, RN0710)

3 Vantaggi per i clienti

Pulizia del motore e protezione ottimale dall'usura

- Assicurare una lunga durata del motore e migliorarne le prestazioni.
- Eccellente protezione dall'usura.
- Prevenzione efficace dai depositi per assicurare una notevole pulizia.

Intervalli di cambio olio prolungati ed elevata resistenza all'ossidazione

- Ottime prestazioni di resistenza all'ossidazione e bassa volatilità per assicurare consumi ridotti di lubrificante nel rispetto degli intervalli di cambio olio raccomandati dal costruttore.

Riduzione del consumo di carburante (Fuel Economy)

- Formule specifiche per una riduzione del consumo di carburante (possibile grazie alla riduzione dell'attrito degli organi dei veicoli). La formula ha ottenuto quasi il 3% nel test M111 FE dell'ACEA.

4 Caratteristiche

	METODO	UNITÀ	GRADO SAE 5W-30
Densità a 15°C	ASTM D1298	kg /m ³	853
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74,8
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,4
Indice di viscosità	ASTM D2270	—	164
Punto di infiammabilità VA	ASTM D92	°C	233
Numero di basicità totale (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	9,7