

ELF ha dedicato tutto il suo know-how nello sviluppo di questo lubrificante sintetico ad alte prestazioni con tecnologia avanzata ELF.

Scheda tecnica

Specifiche internazionali

ACEA C3, C2

OMOLOGAZIONI

Omologato:
MB-Approval 226.52 RENAULT,
RENAULT RN17
Compatibile con le versioni precedenti:
RENAULT RN0700, RENAULT RN0710

* Per le raccomandazioni del costruttore, consultare il libretto di manutenzione del veicolo.

1 - Applicazioni

ELF EVOLUTION R-TECH ELITE 5W-30 è stato formulato per soddisfare i requisiti dei motori RENAULT, DACIA e ALPINE.

2 - Vantaggi per il cliente

Assicura la longevità del motore e prestazioni ottimali grazie alla protezione eccellente contro l'usura e i depositi.

Prestazioni al top nella prevenzione dell'ossidazione e bassa volatilità dell'olio motore per garantire consumi ridotti.

Assicura l'efficienza del sistema di post-trattamento per migliorare e rendere sostenibile la qualità dell'aria.

Lubrificante progettato con i team di ingegneri ELF e approvato da RENAULT.

Secondo il test M111FE, riduce il consumo di carburante del 2,91%.

3 - Caratteristiche

TEST	METODO DI TEST	UNITÀ	VALORE
Densità a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	853
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74,8
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,4
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	164
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-
Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	233
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	9,7
Ceneri solfatate	ASTM D874	% m/m	-

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

4 - Raccomandazioni per l'uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie.

In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

5 - Salute, sicurezza e ambiente

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.