



Olio per aghi

Tixo Stainless 22, 32, 46

DESCRIZIONE

Olio per aghi eliminabile ad alte prestazioni per macchine per maglieria circolare e piana, formulato con oli base altamente raffinati.

APPLICAZIONI

- Lubrificazione di aghi, letti aghi, platine e camme per punti traforati su macchine per maglieria circolari di piccolo e grande diametro e rettilinee.
- Lubrificazione degli anelli e dei cursori del filatoio.

VANTAGGI

- Conforme alla norma DIN 62136 in termini di coefficiente di attrito, usura e carico massimo, prolunga la durata di conservazione dei componenti per la formazione di punti.
- Protezione anticorrosione di alto livello dei macchinari, secondo lo standard DIN 51360.
- Buona regolazione della temperatura nel funzionamento alta velocità.
- Non è aggressivo nei confronti di plastiche, vernici e componenti elettronici delle macchine.
- Compatibile con le fibre di elasthan.
- Buona lavabilità sia ad alte che a basse temperature.
- Certificato secondo ECO PASSPORT di OEKO-TEX®, Tixo Stainless soddisfa i requisiti di OEKO-TEX® standard 100.

RACCOMANDAZIONI

Metodo di applicazione

- Adatto per l'applicazione attraverso tutti i sistemi di lubrificazione tradizionali correntemente utilizzati nelle macchine per maglieria.
- Prima di passare a **Tixo Stainless**, si raccomanda di svuotare e pulire la macchina e i dispositivi di lubrificazione.

Disoleazione

Le migliori condizioni per una corretta eliminazione:

- Da 20 a 60°C
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

Conservazione

- Si consiglia una temperatura di conservazione compresa tra 5 e 40°C.
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.



Olio per aghi

Tixo Stainless 22, 32, 46

CARATTERISTICHE TIPICHE

Aspetto a 20°C	Chiaro e brillante
Colore visivo	Incolore
Densità a 20°C	0,85
Viscosità cinematica a 40°C	20,0 - 24,0 / 29,0 - 35,0 / 42,0 - 50,0 cSt
Punto di infiammabilità	> 200°C

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.