

Spray 6 in 1

Fluido penetrante multiuso per pulizia e lubrificazione

APPLICAZIONI

Olio sbloccante/anti-grippaggio, antiossidante, anticorrosione, con buon potere lubrificante.

Pulisce anche olio/grasso/residui inorganici, rimuove i bitumi.

Per tutti i tipi di meccanismi arrugginiti/grippati: cerniere, perni, guide, bulloni, attrezzi, ecc.

Può essere usato per pulire catene, cuscinetti, guide, ecc.

Agitare il contenitore prima dell'uso – Spruzzare da una distanza di 10-15 cm.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme. Non esporre a calore e temperature superiori a 50°C. Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

Alto potere penetrante.

Può essere usato capovolto per una più facile manipolazione dello spray.

Compatibile con tutti i tipi di materie plastiche, elastomeri e vernici.

Gas propellente non infiammabile: CO₂.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Spray 6 in 1
Colore	-	-	Da incolore a giallo
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 12185	800
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	1,4
Indice KB	-	ASTM D 1133	97
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	°C	ISO 2719	62
Test corrosione del rame	-	ISO 2160	1a
Test di attrito SRV	-	ASTM D 5707	0,09

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com