

TOTAL HI-PERF GEAR OIL 80W-90

**Lubrificante per pressioni estreme appositamente sviluppato
per i cambi di moto 4 tempi**

L'ESSENZIALE

- **Grado SAE: 80W-90** consigliato dai costruttori di moto a 4 tempi
- **OLIO** con basi minerali selezionate
- **UTILIZZO:**
 - ✓ **HI-PERF GEAR OIL 80W-90** è particolarmente consigliato per gli impieghi gravosi. La sua formulazione è adatta ai cambi meccanici delle moto a 4 tempi.
- **NORME INTERNAZIONALI**
 - ✓ **API GL5**
 - ✓ **ottempera al livello più elevato della norma internazionale API richiesta dai costruttori di moto a 4 tempi**

VANTAGGI PER GLI UTILIZZATORI

- ✓ **Buona tenuta degli ingranaggi:** proprietà di resistenza alle pressioni estreme e antiusura che consentono una buona tenuta degli ingranaggi soggetti a carichi elevati e urti ripetuti.
- ✓ **Resistenza:** grande resistenza all'alterazione che garantisce la stabilità delle prestazioni.
- ✓ **Anticorrosione:** proprietà anticorrosione su acciaio e rame.
- ✓ **Qualsiasi temperatura:** il buon indice di viscosità e il punto di scorrimento basso garantiscono una lubrificazione efficace a tutte le temperature e una buona stabilità termica.
- ✓ **Preservazione dei giunti:** neutralità nei confronti dei giunti.

CARATTERISTICHE*

Prova laboratorio o test	Risultato
Densità a 15°C	0,9
Viscosità cinematica a 40°C	144 mm ² /s (Cst)
Viscosità cinematica a 100°C	15 mm ² /s (Cst)
Punto di scorrimento	-27°C

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche. Sono possibili variazioni in condizioni di produzione normali, ma non incidono sulle prestazioni del prodotto previste indipendentemente dal sito.

CONSIGLI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto è importante verificare il manuale d'uso del veicolo. Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; evitare l'esposizione a luce solare intensa, freddo intenso o forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti nefasti sulla salute sempre che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (SDS). Questa è disponibile su semplice richiesta presso il rivenditore locale.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

In caso di eliminazione del prodotto utilizzato, prestare attenzione a proteggere l'ambiente e a rispettare le normative locali.

TOTAL ITALIA s.r.l.

Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

2/2

TOTAL HI-PERF GEAR OIL 80W-90

Aggiornamento di questa scheda: 07/2013