

HT 200 Lube Spray

Lubrificante di precisione multiuso

APPLICAZIONI

Lubrificazione di meccanismi di precisione che operano a bassa velocità, basso carico ma ad alto numero di cicli.

Adatto per l'assemblaggio di guarnizioni, la lubrificazione di elastomeri e la lubrificazione di viti/fascette stringitubi/serrature/cerniere, ecc.

Adatto per la lubrificazione di piccoli utensili o di meccanismi nell'industria tessile.

Lubrificazione dei sistemi di trasmissione delle informazioni e di potenza.

Agitare il contenitore prima dell'uso - Spruzzare da una distanza di 15-25 cm.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme. Non esporre a calore e temperature superiori a 50°C. Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

Isolante elettrico, antiaderente, totalmente resistente all'acqua.

Compatibile con ogni tipo di metallo, plastica, elastomero.

Può essere usato capovolto per una più facile manipolazione dello spray.

Gas propellente non infiammabile: CO₂.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	HT 200 Lube Spray
Colore	-	A vista	Incolore
Densità a 25°C	kg/m ³	ISO 12185	795
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	70
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	°C	ISO 2719	220
Intervallo temperatura di esercizio	°C	-	Da -20 a 200
4 sfere - usura	mm	ASTM D 2266	0,80
Test corrosione del rame	-	ISO 2160	1a

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com