

MARSON SY 00

Grasso sintetico per ingranaggi in carter

Impieghi

- Lubrificazione a vita; condizioni difficili, cambio difficilmente realizzabile, elementi incassati.
- Lubrificazione di meccanismi incassati sottoposti a forti carichi.
- Lubrificazione di ingranaggi a vite senza fine ed in carter.

Specifiche

- ISO 6743-9: L-XCCEB 00
- DIN 51 502: GPG P00K -35

Vantaggi

- Elevata stabilità termica dovuta alla base sintetica (PoliAlchilenGlicole).
- Elevato potere lubrificante.
- Grasso molto morbido con delle buone proprietà Estreme Pressioni
- Permette di diminuire il coefficiente di attrito
- Ottime prestazioni anti-ossidazione ed antiruggine

CARATTERISTICHE	METODO	UNITA'	MARSON SY 00
Colore	visivo	-	Rosso
Aspetto	visivo	-	Liscio
Addensante	-	-	Litio
Grado NLGI	NLGI	-	00
Penetrazione a 25°C	ISO 2137	0,1 mm	420 - 450
Viscosità dell'olio base a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	145
Punto di goccia	ISO 2176	°C	>160
Corrosione su rame	ISO 2160	Voto	1b
Intervallo termico d'impiego		°C	-35 a 130

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.