

MARSON SY 2

Grasso sintetico multifunzionale

Impieghi

- Tutti i sistemi sotto pressione.
- Tutti i cuscinetti pesantemente caricati.
- per cuscinetti antirollio
- Da utilizzare per gli organi che possono entrare in contatto con apparecchi distributori di prodotti petroliferi quali pompe, valvole.

Specifiche

- ISO-L-X DCEA 2
- DIN 51 502: MPPG2K -40
- PSA STL 713410

Vantaggi

- Grasso sintetico multifunzionale (olio base polialchilene glicole).
- Eccellente stabilità meccanica.
- Buona resistenza agli shock ed ai carichi elevati.
- Lunga vita in esercizio.
- Buona stabilità termica.
- Buona compatibilità con gli elastomeri

CARATTERISTICHE	METODO	UNITA'	MARSON SY 2
Aspetto	visivo	-	Liscio
Colore	visivo	-	Beige
Grado NLGI	ASTM D 217/ DIN 51818	-	2
Punto di gocciolamento	IP 396 /ISO 2176	°C	>180
Sapone	-	-	Litio
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71	mm2/s	145
Campo d'impiego della temperatura	-	°C	-40 a 120
Penetrazione a 25°C	IP 396/NFT 60 102 C	-	265-295

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.