

MARTOL FMO 6X7



Stampaggio a freddo



Fluido sintetico evaporabile per lo stampaggio e la tranciatura di fogli di alluminio ad uso industriale

DESCRIZIONE

- **MARTOL FMO 6X7** è un prodotto speciale evaporabile per stampaggio alluminio.

APPLICAZIONE

- Il **MARTOL FMO 6X7** è particolarmente adatto per
 - stampaggio di fogli di alluminio per la produzione di contenitori, vassoi e capsule.
 - stampaggio di griglie e scambiatori di calore usati nell'industria meccanica ed elettrica
- Il **Martol FMO 6X7** assicura:
 - buone proprietà lubrificanti
 - eccellenti proprietà antiusura
 - buona velocità di evaporazione

Conformità FDA

- Il **MARTOL FMO 6X7** soddisfa i requisiti FDA come segue:
- Il solvente utilizzato nel formulato soddisfa i requisiti dei paragrafi FDA CFR-178.3910 «Surface lubricants used in the manufacture of metallic articles», nelle sezioni a)3) e (b) (2)
 - la materia attiva utilizzata nel formulato è espressamente citata nella tabella al paragrafo FDA 21 CFR 178.3910 (b) (2) intitolato «*Surface lubricants used in the manufacture of metallic articles*», con l'accortezza da parte del cliente di verificare nella sua applicazione che i quantitativi residui sul prodotto finito siano inferiori a 0.2 milligrammi per pollice quadrato

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	Unità	MARTOL FMO 6X7
A vista	Aspetto		Limpido
ASTM D-156	Colore Saybolt		+25
ASTM D-4052	Densità a 20°C	Kg/l	0,736
ASTM D-445	Viscosità a 40°C	cSt	1,05
ASTM D-92	Punto di infiammabilità P.M.	°C	53
ASTM D-97	Punto di scorrimento	°C	- 30

TOTAL ITALIA S.p.A.

Via Rombon, 11 – 20134 Milano

30-11-2017 (annulla e sostituisce la versione del 21-09-2017)

MARTOL FMO 6X7

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.