

MOLDOL EI/MF



SFORMANTE "FACCIA A VISTA"



Fluido sformante "speciale" per manufatti in calcestruzzo.

IMPIEGHI

Distacco calcestruzzo

Ottime finiture superficiali

- MOLDOL EI/MF risulta particolarmente indicato per la sformatura da casseforme in ferro di manufatti in calcestruzzo, precompressi e no, anche nel caso gli stessi vengano maturati a vapore.
- Esso è consigliato in particolare per la sformatura di manufatti di medie e grosse dimensioni vibrati con maturazione naturale o accelerata (vapore o acqua calda) anche con disegno complesso, **per le quali sia richiesta una finitura di qualità superiore.**

VANTAGGI

Facili distacchi

Profili complessi

Modalità di applicazione

Sicurezza

Avvertenza

- ottime capacità sformanti in grado di evitare punti di contatto tra casseforme e calcestruzzo ed assicurare conseguentemente facili distacchi dei manufatti anche in presenza di profili complessi.

● Finitura superficiale di qualità superiore

- L'efficace additivazione contenuta nel MOLDOL EI/MF garantisce un buon potere protettivo degli stampi in ferro dalla ruggine, sia durante la fase di maturazione che durante le soste tra una lavorazione e l'altra.
- malgrado l'aspetto cremoso, si ottengono superfici di aspetto uniforme senza macchie, anche nel caso di casseforme non perfettamente lisce
- Il prodotto può essere applicato a spruzzo sia con pompe manuali che con sistemi automatici. Per precisazioni circa il miglior tipo di attrezzatura da utilizzare, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico.
- la scheda di sicurezza è disponibile a richiesta.

Il prodotto teme il gelo, conservare a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 40°C
Conservare al riparo dal sole.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL EI/MF
Aspetto	A VISTA	-	SEMIFLUIDO OPACO
Colore	A VISTA	-	BIANCO AVORIO
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/L	0,94
Viscosità Brookfield (G4 V10)	ASTM D 2196	cPs	300

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici