

NEPTUNA SPEEDER 10W-30

Olio per motori benzina

DATI PRINCIPALI



✓ Navigazione da diporto



SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Specifiche internazionali:

API SM

NMMA FC-W (CAT)[®]

Adatto per:

- | | |
|--------------|-----------|
| ✓ BOMBARDIER | ✓ SEA-DOO |
| ✓ EVINRUDE | ✓ SUZUKI |
| ✓ JOHNSON | ✓ TOHATSU |
| ✓ KAWASAKI | ✓ YAMAHA |
| ✓ MARINER | ✓ ecc. |
| ✓ MERCURY | |

APPLICAZIONI

TOTAL NEPTUNA SPEEDER 10W-30 è un lubrificante **sintetico** sviluppato per i nuovi **motori fuoribordo 4 tempi a benzina a emissioni zero** e ad alta velocità.

È particolarmente raccomandato per le **applicazioni marine fuoribordo**.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

La tecnologia **FUEL ECONOMY** favorisce il risparmio di carburante rispetto al lubrificante di riferimento di grado SAE 40. TOTAL NEPTUNA SPEEDER 10W-30 è appositamente sviluppato per resistere alle **alte temperature** dei motori moderni. Presenta un'**eccellente resistenza al taglio**, assicurando un'altissima resistenza del film d'olio in tutte le condizioni.

Le eccezionali **proprietà detergenti e disperdenti** mantengono il motore pulito e ne garantiscono una prestazione prolungata.

L'associazione di additivi **antiusura e antiossidanti** garantisce una maggiore durata del motore.

Le **proprietà antiruggine e anticorrosione** proteggono il motore dai danni dell'umidità.

NEPTUNA SPEEDER 10W-30

Olio per motori benzina

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	VALORE
Densità a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	869
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	80,8
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	12
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	143

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Prima di utilizzare il prodotto è importante verificare il manuale di assistenza del veicolo: il cambio olio deve essere effettuato secondo i requisiti del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C.

Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, al freddo estremo o ad alte variazioni di temperatura. Tutte le confezioni devono essere protette dalle intemperie.

I fusti devono essere conservati in orizzontale per evitare possibili contaminazioni da parte dell'acqua e danni all'etichetta.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di sicurezza.

Per richiederla, rivolgersi al distributore locale oppure consultare il sito <http://sds.totalms.total.com>

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Dopo l'uso, smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.