



Olio penetrante spray Nevastane

DESCRIZIONE

Olio penetrante e sbloccante multiuso, certificato NSF-H1 - Contiene agenti lubrificanti, anti-grippaggio, anti-corrosione e idrorepellenti.

Tenere lontano da luce solare, polvere e umidità.

Durata in magazzino: 5 anni dalla data di produzione.

APPLICAZIONI

- Fluido penetrante multiuso: Sblocca i meccanismi arrugginiti, elimina l'acqua, protegge dalla corrosione
- Da utilizzare su meccanismi nell'industria alimentare (ambienti caldi, umidi e/o corrosivi)
- Industria alimentare, conservifici, panetterie, mattatoi, impianti di trasformazione, ecc.

ATTENZIONE

Data la natura del contenitore e la presenza di solventi:

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.

Tenere al riparo da calore e temperature superiori a 50°C.

Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

- Alto potere penetrante
- Alto potere bagnante
- Gas propellente non infiammabile: CO₂
- Può essere usato capovolto per una più facile manipolazione dello spray

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	Olio penetrante spray Nevastane	UNITÀ	STANDARD
Colore	Giallo pallido	-	A vista
Aspetto	Liquido limpido	-	A vista
Densità a 20°C	770	kg/m ³	ISO 3675
Punto di congelamento	-30	°C	ASTM D 2386

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito www.quick-fds.com.