

Planetelf PAG K 40

Olio sintetico PAG per compressori, per gli impianti di condizionamento dei veicoli alimentati con refrigeranti R134a e HFO-1234yf

APPLICAZIONI

- Planetelf PAG K 40 può essere utilizzato nella maggior parte degli impianti di climatizzazione di bordo e fornisce un'ottima protezione riducendo l'usura.

VANTAGGI

- Elevata protezione contro l'usura
- Buona stabilità termica
- Compatibilità con i materiali interni dei compressori
- Buona miscibilità con HFO-1234yf e R- 134a

Approvazioni

Soddisfa le principali specifiche di:

- SANDEN
- VALEO
- MAHLE

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Planetelf PAG K 40
Colore	-	ASTM D 1500	L0.5
Densità a 15°C	kg/m ³	ASTM D 4052	999
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	40
Viscosità a 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	8
Punto di scorrimento	°C	ASTM D 97	< -40
Punto di infiammabilità (COC)	°C	ASTM D 92	> 210

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitare il nostro sito web: <https://lubricants.totalenergies.com>

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito <https://sdstotalms.total.com>