



RUBIA G 1300 SAE 40



Lubrificante **senza zinco e cloro** per motori **Electro-Motive Diesel** e **General Electric**

SPECIFICHE

Specifiche internazionali	API CD/CF / CF-2	LMOA Generazione 4 e 5
Soddisfa i requisiti di		
✓ Electro-Motive Diesel: Referenced (WOSTF)		
✓ General Electric: "Fundamental Approval" (Generation 4 Long Life)		
✓ Caterpillar 3600 serie		

APPLICAZIONI

TOTAL RUBIA G 1300 SAE 40 è adatto a **motori diesel EMD e GE di locomotive ferroviarie** e **applicazioni industriali** (generazione di energia, piattaforme di trivellazione off-shore, propulsione marina, ecc.)

TOTAL RUBIA G 1300 SAE 40 è un **lubrificante senza zinco e senza cloro** per motori con cuscinetti d'argento che soddisfa il **regolamento sugli inquinanti** sull'incenerimento e/o il riciclaggio dell'olio usato, a maggiore tutela della salute umana.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- Sistemi di additivi detergenti-disperdenti altamente efficaci
- Ottima resistenza all'ossidazione che permette la protezione dei motori durante il funzionamento al minimo o in condizioni di funzionamento difficili (climi caldi, zone di montagna, lavori pesanti, ecc.)
- Ottimo mantenimento del TBN durante il funzionamento
- Il livello di cloro molto basso permette la raccolta dell'olio usato nelle reti classiche e riduce i problemi di irritazione cutanea che insorgono dalla sua manipolazione

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE*

TOTAL RUBIA G 1300 SAE 40		Metodo	Valore
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	149
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15,1
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	99
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-12
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D2896	13
Contenuto di zinco	ppm		<10
Tenore in cloro	ppm		<100

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano (Italia)

TOTAL RUBIA G 1300 SAE 40
Aggiornato al 11/2014
www.lubricants.total.com



Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti collaterali per la salute.
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale oppure consultare il sito web www.quickfds.com