

Specis AL Spray

Pasta antigripping per operazioni di montaggio con additivi solidi di grafite/alluminio

APPLICAZIONI

Grasso antigripping per operazioni di montaggio e smontaggio di parti esposte a temperature molto elevate.

Adatto anche ad applicazioni dinamiche, a bassa velocità, se riapplicato regolarmente.

Trattamento superficiale permanente per applicazioni statiche.

Agitare il contenitore prima dell'uso - Spruzzare da una distanza di 15-25 cm.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme. Non esporre a calore e temperature superiori a 50°C. Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

Lubrifica e protegge dalla corrosione ad alte temperature.

Eccellente durata del film per applicazioni dinamiche.

Gas propellente non infiammabile: CO₂.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Specis AL Spray
Colore	-	A vista	Alluminio
Addensante	-	-	Inorganico
Grado NLGI	-	ISO 2137	2
Densità a 25°C	kg/m ³	ISO 12185	790
Additivi solidi	Grafite/alluminio	-	12%
Viscosità olio base a 40 °C	mm ² /s	ISO 3104	140
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	°C	NF EN 22719	24
Punto di goccia	°C	ASTM D 566	> 250
Intervallo di temperatura di esercizio (uso statico)	°C	-	Da -20 a 700
4 sfere - usura	mm	ASTM D 2266	0,60
Test corrosione del rame	-	ASTM D 4048	1a

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com