

TIXO SLIDE EM 22, 32, 46 SP



Olio per aghi



Olio emulsionabile per aghi

UTILIZZO

- Lubrificazione di aghi, piastre e camme di macchine per maglieria circolari ("grandi diametri" e "maglieria") e di macchine per maglieria rettilinee
- Adatto anche alla lubrificazione di anelli e cursori di filatoi

VANTAGGI

- Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali
- Limita l'usura riducendo il coefficiente di attrito
- Mantiene temperature di esercizio adeguate
- Consente di controllare la pulizia dei cilindri
- Inerte rispetto a materiali abitualmente utilizzati nell'ambiente dei dispositivi di lubrificazione
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO])
- Il prodotto consente di ottemperare ai requisiti del marchio OEKO-TEX Standard 100

RACCOMANDAZIONI

Metodo di Applicazione

- Il prodotto è stato formulato in funzione dei molteplici parametri imposti dalla lubrificazione delle macchine circolari. Si consiglia tuttavia all'utilizzatore di verificare la completa innocuità rispetto a materiali che non siano stati sottoposti ai nostri test
- La presenza di emulsionanti impone inoltre di accertarsi che l'aria compressa utilizzata sia priva di acqua
- Applicabile attraverso tutti i sistemi tradizionali di lubrificazione correntemente utilizzati nelle macchine per maglieria

Consigli per l'eliminazione

Le condizioni migliori per un'eliminazione corretta sono:

- Temperatura prossima a 60°C

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)
27-07-2017
TIXO SLIDE EM 22, 32, 46 SP
1/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

**TOTAL**

- pH tra 8 e 9
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX®

Conservazione e manutenzione

- Temperatura da 5 a 40°C
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

Specifiche

- Il prodotto è stato testato dal laboratorio di INVISTA™ e ritenuto compatibile prima e dopo il termofissaggio sui fili contenenti fibra Lycra®; Lycra® è il marchio depositato da INVISTA™ per la sua fibra in elasthan. INVISTA™ consiglia l'uso di questo prodotto sulla fibra Lycra®.

CARATTERISTICHE TIPICHE	TIXO SLIDE EM 22, 32, 46 SP
Aspetto a 20°C	Liquido limpido
Colore visivo	Giallo
Densità a 20°C	0,88
Viscosità a 40°C	20-24/30-34/42-50 cSt
Punto di infiammabilità	>130°C
Classe ISO VG	22/32/46

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.

Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

27-07-2017

TIXO SLIDE EM 22, 32, 46 SP

2/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.