

TIXO SEW 300, 400, 500, 580



Olio per aghi - Confezione



Olio per aghi per macchine da cucire a base di “oli bianchi”

UTILIZZO

- Lubrificazione di aghi per macchine da cucire
- Adatto anche alla lubrificazione di anelli e cursori di filatoi
- Consigliato per la produzione di articoli con una notevole quantità di fili in elastan (calzini o “calze curative”) su macchine per maglieria tubolari
- Ideale per tessuti medici che non devono essere tinti o apprettati ulteriormente

VANTAGGI

- Possiede un eccellente potere bagnante
- Mantiene una pellicola lubrificante continua
- Non ha praticamente alcun effetto sulla solidità delle tinture
- Protegge contro la corrosione
- Praticamente innocuo sull'elastan. In caso di trattamento termico, prima dell'operazione si consiglia di sgrassare i tessuti
- Notevole stabilità termica e chimica
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO])
- Il prodotto consente di ottemperare ai requisiti del marchio OEKO-TEX Standard 100

RACCOMANDAZIONI

Metodo di Applicazione

- Si consiglia vivamente il lavaggio dopo la cucitura di prodotti in polipropilene o polietilene

Consigli per l'eliminazione

Le condizioni migliori per un'eliminazione corretta sono:

- Temperatura compresa tra 30 e 80°C
- pH tra 8 e 9

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11 – 20134 Milano
27-07-2017
TIXO SEW 300, 400, 500, 580
1/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

**TOTAL**

- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX®

Conservazione e manutenzione

- Temperatura da 5 a 40°C
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

Specifiche

- Il prodotto è stato testato dal laboratorio di INVISTA™ e ritenuto compatibile prima e dopo il termofissaggio sui fili contenenti fibra Lycra®; Lycra® è il marchio depositato da INVISTA™ per la sua fibra in elastan. INVISTA™ consiglia l'uso di questo prodotto sulla fibra Lycra®

CARATTERISTICHE TIPICHE	TIXO SEW 300 / 400 / 500 / 580
Aspetto a 20°C	Liquido limpido
Colore visivo	Incolore
Densità a 20°C	0,86
Viscosità a 40°C	30-34 cSt/43-49 cSt/59-65 cSt/67-73 cSt
Indice di viscosità	115 / 110 / 100 / 100
Punto di infiammabilità	>150°C
Punto d'anilina	110 / 114 / 118 / 119
Classe ISO VG	32 / 46 / - / 68

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.