

TRAXIUM GEAR 7 80W-85

Olio per trasmissioni

DATI PRINCIPALI

OLIO PER INGRANAGGI
SAE 80W-85

NORME INTERNAZIONALI

- API GL-4

APPROVAZIONI DEI COSTRUTTORI¹

- Approvazione MB 235.1
- ZF TE-ML 17A



¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Approved Technology Lubrificante di fiducia.

Con Approved Technology, il vostro veicolo avrà a disposizione fluidi di trasmissione testati e approvati dai costruttori per prestazioni ottimali.

I nostri prodotti sono sviluppati su misura presso il nostro avanzato centro di ricerca e sviluppo in Francia, in stretta collaborazione con i costruttori di veicoli e attrezzature. In questo modo, siamo in grado di soddisfare i più rigorosi requisiti tecnici, garantendo ai nostri prodotti l'approvazione da parte degli stessi costruttori.



APPLICAZIONI

TRAXIUM GEAR 7 80W-85 è progettato per cambi, assali soggetti a carico leggero, gruppi di rinvio e tutti gli ingranaggi che richiedono un livello prestazionale MIL-L-2105 o API GL-4.

TRAXIUM GEAR 7 80W-85 è particolarmente indicato per gli ingranaggi ipoidi MERCEDES BENZ e ZF, con intervallo di sostituzione standard.

Adatto per DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Efficiente protezione degli ingranaggi da usura e corrosione grazie alla resistenza dell'olio alle pressioni estreme.
- Elevata compatibilità con i filtri olio grazie alle proprietà antischiuma.
- Efficiente stabilità operativa grazie all'elevato indice di viscosità.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Grado di viscosità	-	-	80W-85
Viscosità cinematica a 40°C	mm²/s	ASTM D445	105
Viscosità cinematica a 100°C	mm²/s	ASTM D445	11,5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	96
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	224
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-24
Densità	Kg/m³	DIN 51757 D	892

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore. Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C.

Deve essere tenuto lontano dalla luce del sole, dal freddo intenso e da forti sbalzi di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.fr. Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

TRAXIUM GEAR 7 80W-85
Ultimo aggiornamento: 07/2020

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.total.com.