



Filatura

ALTEX 165 Z

DESCRIZIONE

Filatura di rayon viscosa – Testurizzazione –
Torcitura - Roccatura

APPLICAZIONI

Fluido di roccatura per viscosa, applicato durante la ri-roccatura, in seguito a desolfurazione e asciugatura, o la roccatura, in seguito ad apprettatura e asciugatura del filato.

ALTEX® 165 Z può essere applicato su filati di crêpe di poliestere (anche poliestere cationico) durante la ritorcitura due per uno su filati grezzi di poliammide.

Questo fluido per roccatura non deve essere applicato su filati contenenti elastan.

SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e di conseguenza a Standard 100.

VANTAGGI

Limita il gocciolamento dell'olio sui guida-fili.

Migliora la regolarità della presa dell'olio sui filati.

Migliora il potere di scorrimento di filo/metallo e filo/filo.

Fornisce ai filati una buona protezione antistatica.

Si pulisce facilmente in bagni di lavaggio o in bagni di restringimento dei filati in crêpe di viscosa.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

RACCOMANDAZIONI

Metodo di applicazione:

- In continuo mediante macchine dotate di un sistema a rullo.
- Spray
- Tramite immersione o impregnazione non diluito su parti superiori o inferiori di confezioni.

Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura superiore a 60°C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di detergente della nostra gamma DETERFIX.

NB: questo prodotto si rimuove anche in bagni di restringimento di filati crêpe di viscosa.

Quantità da utilizzare:

- Rayon viscosa: 2 - 3%.
- Per i filati di crêpe: 3 - 5%.
- Altri filati (a seconda del caso): 1 - 5%.

Conservazione:

- La manipolazione del prodotto non richiede particolari precauzioni (vedere scheda di sicurezza per ulteriori informazioni).
- Gelifica a 0°C e torna limpido a +10°C
- Durata a magazzino: 1 anno a partire dalla data di consegna di TotalEnergies.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	VALORI	UNITÀ	NORME
Aspetto a 20°C	Liquido trasparente	/	Interno
Colore visivo	Tendente al giallo	/	Interno
Densità a 20°C	0,88	g/cm³	ISO 12185
Viscosità a 20°C	32-38	cSt	ISO 3104 / ASTM D445
pH in acqua demineralizzata (10%)	6-8	/	Interno

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.