



BIOADHESIVE PLUS

DESCRIZIONE

Grasso a base di calcio di origine biologica e altamente biodegradabile.

Lubrificante accettabile dal punto di vista ambientale (EAL).

Eccellente adesività e resistenza all'acqua.



APPLICAZIONI

BIOADHESIVE PLUS è stato appositamente studiato per la protezione di parti metalliche in presenza di acqua (compresa quella di mare).

BIOADHESIVE PLUS è utilizzato nelle applicazioni marine e nelle dighe per la lubrificazione e la protezione di guide di scorrimento, cavi metallici, funi metalliche, argani, catene.

BIOADHESIVE PLUS è adatto per la protezione statica dei pezzi di ricambio.

BIOADHESIVE PLUS è idoneo per la lubrificazione a perdita in aree sensibili dal punto di vista ambientale.

BIOADHESIVE PLUS può essere applicato a mano con un pennello o con altri strumenti adatti. Per una lubrificazione e prestazioni ottimali, mantenere gli strumenti di applicazione il più possibile puliti.

SPECIFICHE

Soddisfa i requisiti VGP 2013 della U.S. Environment Protection Agency (EPA) per i lubrificanti accettabili dal punto di vista ambientale (EAL)

ISO 6743-9: L-XEBIA 1

DIN 51502: ME1E-50

VANTAGGI

BIOADHESIVE PLUS è insolubile in acqua e offre pertanto una notevole resistenza al dilavamento.

BIOADHESIVE PLUS possiede ottime proprietà antiossidanti e anti-corrosione, anche in presenza di acqua salata.

BIOADHESIVE PLUS offre un'ottima adesione sui pezzi metallici in generale.

BIOADHESIVE PLUS non contiene piombo o altri metalli pesanti ritenuti nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

BIOADHESIVE PLUS è un grasso biodegradabile, minimamente tossico e non bioaccumulabile (secondo il test OCSE 301B).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	BIOADHESIVE PLUS
Sapone/addensante		-	Calcio
Tipo di olio base			Esteri sintetici
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Colore	A vista	-	Marrone chiaro
Aspetto	A vista		Liscio, molto appiccicoso
Intervallo temperatura di esercizio		°C	-da 50 a +90
Penetrazione a 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	310 - 340
Prestazioni antiruggine SKF - EMCOR – acqua distillata	ISO 11007	Classificazione	0/0
Prestazioni antiruggine KF - EMCOR – acqua di mare	ISO 11007	Classificazione	1/1
Punto di goccia	IP 396/NFT 60 627	°C	145
Test di aderenza sotto pressione dell'acqua a 40 psi	ASTM D 4049	%	45
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71	mm²/s	320
Biodegradabilità	OCSE 301 B	%	>60%

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA