



Drasta C 1022

DESCRIZIONE

Olio da tempra a freddo.

APPLICAZIONI

- Olio da tempra a freddo per applicazioni standard.
- Tempra di pezzi ingombranti, di forma semplice, realizzati con acciai mediamente o fortemente legati con buona capacità di tempra.
- Tempra di acciai da cementazione o nitrurati.
- Temperatura di esercizio: Da 30°C a 80°C.
- Tutti i tipi di forni con serbatoi indipendenti o incorporati.

VANTAGGI

- Eccellente resistenza all'ossidazione e agli sbalzi termici grazie a:
 - o Oli base altamente raffinati
 - o Additivi antiossidanti efficaci e durevoli in grado di garantire una lunga durata del bagno.
- Alto punto di infiammabilità per garantire un funzionamento senza rischi nel range di temperature di esercizio.
- Bassa volatilità che limita le perdite per evaporazione e la formazione di vapori e fumi.
- Oli base praticamente privi di aromatici; prodotto inodore e incolore, in grado di garantire un ambiente di lavoro migliore.
- Minori distorsioni e cricche grazie a una velocità di raffreddamento inferiore a bassa temperatura.
- **Drasta C 1022** è pienamente compatibile con tutti gli oli di tempra della gamma di prodotti **TotalEnergies**.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche tipiche	Metodi	Unità	Drasta C 1022
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	836
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	22
Viscosità a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	4,4
Punto di infiammabilità Cleveland	ISO 2592	°C	230

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com