

Dynatrans CVT 10W-30

Trasmissioni

DATI PRINCIPALI



Fluido specifico per trasmissioni CVT installate su macchine agricole e da costruzione.

NORME INTERNAZIONALI

- 🔥 API GL-4

APPROVAZIONI DEI COSTRUTTORI

- 🔥 ZF TE-ML 06F
- 🔥 MASSEY-FERGUSON CMS M1145

SODDISFA I REQUISITI DI

- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1143/DYNA VT
- 🔥 CASE CVX
- 🔥 STEYR: CVT

ADATTO PER:

- 🔥 trasmissioni:
- 🔥 CNH MAT 3540
- 🔥 DEUTZ TTV
- 🔥 JOHN DEERE AUTOPOWER
- 🔥

APPLICAZIONI

Dynatrans CVT 10W-30 è dedicato alla lubrificazione delle "trasmissioni a variazione continua" (CVT) installate sui trattori agricoli e su alcune macchine da costruzione.

Questo lubrificante si adatta perfettamente anche alle trasmissioni tradizionali, alle trasmissioni con frizione a bagno d'olio, comprese quelle dotate di freni a bagno d'olio.

Dynatrans CVT 10W-30 è progettato anche per lubrificare impianti idraulici, servosterzo e prese di forza (PTO) con frizioni a bagno d'olio.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Dynatrans CVT 10W-30 è adatto a un'ampia gamma di macchinari agricoli e da costruzione e contribuisce a ridurre lo stock e il numero di lubrificanti.
- 🔥 Le caratteristiche, specificamente adattate ai sistemi CVT, garantiscono un funzionamento fluido e progressivo della trasmissione.
- 🔥 Dynatrans CVT 10W-30 vanta una forte resistenza termica ed elevate prestazioni anti-usura che assicurano la longevità della trasmissione.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	71,8
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10,8
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	139
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: agosto 22/ Dynatrans CVT 10W-30

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.