

DYNATRANS FR

Trasmissioni

DATI PRINCIPALI



NORME INTERNAZIONALI

- 🔥 API GL-4

SODDISFA I REQUISITI DI

- 🔥 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE 180596/88.3
- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141
- 🔥 FORD WSS-M2C86B / WSS-M2C86C
- 🔥 NEW HOLLAND NH 420A

ADATTO PER

- 🔥 KOMATSU
- 🔥 JCB
- 🔥 MANITOU

APPLICAZIONI

DYNATRANS FR è adatto alla lubrificazione delle trasmissioni meccaniche che richiedono un prodotto API GL-4 con viscosità 80W-85 & 20W-30.

DYNATRANS FR è stato sviluppato specificamente per le macchine agricole o per tutti i veicoli pesanti equipaggiati con dischi freno in grafite.

Questo lubrificante è adatto per:

- 🔥 impianti idraulici di sollevamento, servomotore, trasmissione e sistemi di sterzo
- 🔥 prese di forza
- 🔥 assali motore dotati di freni a bagno d'olio

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Adatto per una vasta gamma di macchine agricole e attrezzature per opere pubbliche
- 🔥 Semplifica la gestione della manutenzione
- 🔥 Utilizzato in condizioni di lavoro gravose o in caso di vibrazioni durante la frenata

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	84
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10,5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	108
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-27

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: 25 febbraio / DYNATRANS FR

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.