

Dynatrans WS 75W-90

Trasmissioni

DATI PRINCIPALI



Olio sintetico per trasmissioni con freni a bagno d'olio di macchine agricole e per opere pubbliche.

NORME INTERNAZIONALI

- 🔥 API GL-4
- 🔥 ISO VG: HV 100

ADATTO PER:

- 🔥 CASE MS 1206/MS 1207/MS 1209
- 🔥 CNH MAT 3505/MAT 3509/MAT 3525/MAT 3526
- 🔥 NEW HOLLAND NH 410C/NH 410B
- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141/M1143/M1145
- 🔥 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- 🔥 JOHN DEERE J20D

APPLICAZIONI

Dynatrans WS 75W-90 è stato sviluppato appositamente per trasmissioni manuali o powershift con freni a bagno d'olio. Questo lubrificante è la soluzione ideale anche per scatole dei cambi e prese di forza (PTO) con frizioni a bagno d'olio.

Dynatrans WS 75W-90 è progettato anche per assali ipoidi bassi (con o senza freni a bagno d'olio) e sistemi idraulici.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Dynatrans WS 75W-90 è adatto a un'ampia gamma di macchinari agricoli e da costruzione e contribuisce a ridurre lo stock e il numero di lubrificanti.
- 🔥 Questo lubrificante mostra straordinarie prestazioni sia a basse temperature (protezione dei freni ad attrito contro il grippaggio) sia a quelle elevate (protezione contro le vibrazioni o lo slittamento eccessivo, anche in condizioni di funzionamento continuo e difficili, nessun rumore dei freni).
- 🔥 Dynatrans WS 75W-90 vanta ottime proprietà EP e antiusura e protegge in modo ottimale ingranaggi e componenti idraulici.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Viscosità cinematica a 40°C	mm²/s	ASTM D445	106
Viscosità cinematica a 100°C	mm²/s	ASTM D445	15,3
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	150
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-48

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: 22 giugno / Dynatrans WS 75W-90

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.