

FLUIDMATIC SYN T668

Fluido per trasmissioni automatiche con intervalli di cambio olio extra lunghi

DATI PRINCIPALI



SODDISFA I REQUISITI DI

- 🔥 MB 236.92
- 🔥 VOLVO 97341

OMOLOGAZIONE COSTRUTTORE

- 🔥 ALLISON TES-668

ADATTO PER

- 🔥 FORD Mercon
- 🔥 GM DEXRON IIIH
- 🔥 ALLISON TES-295
- 🔥 VOLVO 97340

TECNOLOGIA

Life-Boost Technology

La soluzione definitiva

La tecnologia Life-boost massimizzerà la durata dei componenti e delle parti di trasmissione del veicolo.

I nostri prodotti offrono i migliori servizi e consentono di ridurre in modo notevole gli interventi di manutenzione sui veicoli e i costi (TCO) oltre a prolungare significativamente l'intervallo di cambio olio. La soluzione definitiva garantita per l'intera durata del veicolo.



APPLICAZIONI

FLUIDMATIC SYN T668 è un fluido di trasmissione ad alte prestazioni con un intervallo di cambio olio prolungato fino a 150.000 miglia in condizioni gravose o 300.000 miglia in condizioni normali; per le condizioni specifiche, consultare le raccomandazioni per il cambio del fluido di trasmissione/filtro di Allison.

Appositamente sviluppato per i cambi automatici per impieghi gravosi ad altissime prestazioni Allison, FLUIDMATIC SYN T668 è approvato in conformità alla specifica Allison TES 668.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Proprietà di attrito: Contribuisce a mantenere a lungo un'eccellente qualità di cambio di marcia e migliora la trasmissione generale, favorendo il risparmio di carburante.
- 🔥 Viscosità stabile: Anche in presenza di rigidi vincoli di taglio, per garantire un'adeguata lubrificazione nel tempo. Inoltre, fornisce una lubrificazione rapida e affidabile, anche a temperature estremamente basse.
- 🔥 Proprietà anti-usura e di resistenza del film: Ottima protezione contro la corrosione da usura e lunga durata della trasmissione.
- 🔥 Stabilità termica e all'ossidazione: Eccezionale stabilità termica e all'ossidazione, con conseguente riduzione dei depositi; massimo prolungamento dell'intervallo di sostituzione e migliore protezione per estendere la durata e le prestazioni del prodotto, anche in alcune delle condizioni di guida più difficili.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Densità a 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	33
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6.8
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	169
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-51
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	205

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: giugno 23 / FLUIDMATIC SYN T668

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.