

Applicazioni

Fluido da taglio

- Folia A 7000 è una soluzione ideale priva di olio minerale. Offre eccellenti proprietà di raffreddamento e lubrificazione.
- Folia A 7000 è:
 - Progettato per il taglio di leghe di alluminio
 - Adatto al taglio di acciai e acciai inossidabili
- Folia A 7000 deve essere impiegato:
 - Con acqua demineralizzata
 - Dal 6% per lavorazioni leggere
 - Dall'8% per lavorazioni generali

Vantaggi

Lunga durata delle apparecchiature

- Prolungamento sostanziale della durata degli utensili grazie alle eccezionali proprietà antiusura,
- Non schiumogeno, non infiammabile,
- Miglioramento della sicurezza e dell'igiene sul posto di lavoro grazie a
 - macchine e
 - officine (assenza di nebbia e di terreno scivoloso) più pulite,
- Privo di cloro, boro e formaldeide,
- Non miscelare con oli di scarto,
- Chiara lettura del rifrattometro.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	Folia A 7000
Aspetto	Interno	-	Traslucido
Densità a 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	1066
pH (concentrato)	DIN 51369	-	8,4
pH (10%)	DIN 51369	-	8
Punto di rottura	DIN 51360/2	v%	6
Fattore rifrattometrico	Interno	-	1,5

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.

Via Rombon, 11
20134 Milano (Italia)
25-03-2022
Folia A 7000
1/1