



Martol FMO 15 CF

DESCRIZIONE

TotalEnergies Lubrifiants offre una gamma completa di fluidi per la lavorazione dei metalli.

La gamma **Martol FMO** è costituita da lubrificanti per lo stampaggio e l'imbutitura profonda di imballaggi in alluminio ad uso alimentare.

APPLICAZIONI

MARTOL FMO 15 CF è progettato per lo stampaggio e l'imbutitura profonda di fogli di alluminio per la produzione di imballaggi per uso alimentare.

Martol FMO 15 CF è adatto al contatto diretto con gli alimenti ed è registrato NSF 3H (142467).

VANTAGGI

Martol FMO 15 CF offre eccellenti proprietà di lubrificazione e anti-grippaggio per lo stampaggio, garantendo operazioni di lavorazione dei metalli senza intoppi.

- Elevata resistenza all'ossidazione e stabilità contro l'irrancidimento
- Soddisfa i requisiti Kosher e Halal
- Applicazione a rullo, pennello o spruzzo
- Formulato a partire da trigliceridi a catena media, senza paraffine clorate

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	MARTOL FMO 15 CF
Aspetto	Liquido trasparente	-	A vista
Colore	Giallo chiaro	-	A vista
Densità a 15°C	947	kg/m ³	ISO 3675
Viscosità a 40°C	14,8	mm ² /s	ISO 3104
Viscosità a 100°C	3,59	mm ² /s	ISO 3104
Numero di acidità	0,10	mg KOH/g	ISO 6618
Punto di infiammabilità (vaso aperto)	240	°C	ISO 2592

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com