

Quartz 5000 15W-40

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA
SAE 15W-40
TECNOLOGIA AD ALTE PRESTAZIONI

NORME INTERNAZIONALI

🔥 API SL/CF

COSTRUTTORI*

Soddisfa i requisiti tecnici di:

- 🔥 MB 229.1
- 🔥 PSA B71 2295
- 🔥 VW 501.01/505.00

*Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Clean-Shield

Per una pulizia efficace e durata del motore.

La tecnologia Clean-Shield offre al conducente la massima tranquillità e assicura la costante pulizia del motore.

Grazie alle formule molecolari avanzate concepite per catturare e isolare la sporcizia, ad esempio fanghi e fuliggini, la tecnologia Clean-Shield assicura un motore pulito più a lungo. Contrastando quella che rappresenta la causa principale dei guasti, grazie alla sua tecnologia Clean-Shield, Quartz è l'olio preferito in tutto il mondo per assicurare la pulizia del motore nell'intervallo tra i cambi olio, già a partire dal primo cambio.



APPLICAZIONI

Quartz 5000 15W-40 è stato sviluppato per tutti i motori a benzina di autovetture e veicoli commerciali leggeri, ma è adatto anche ai motori diesel.

Il lubrificante è la scelta ottimale per i motori dotati di marmitta catalitica ed è adatto a tutti i veicoli privi di filtro antiparticolato di oltre 20 anni.

Può essere utilizzato per tutti i motori che utilizzano carburante senza piombo o GPL.

Quartz 5000 15W-40 può essere impiegato in qualsiasi condizione di utilizzo su percorsi urbani, extraurbani e autostradali, e in qualsiasi stagione.

Quartz 5000 15W-40 può essere miscelato agli oli per motori a benzina e diesel di autovetture, in qualsiasi proporzione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 🔥 Norme internazionali: La conformità del lubrificante alle norme ACEA & API garantisce una qualità
- 🔥 perfetta e costante dell'olio motore.
- Protezione e pulizia: Questo olio offre straordinarie proprietà anticorrosione, antiruggine e antischiuma.
- 🔥 Elevata resistenza: Quartz 5000 15W-40 offre un eccellente livello di resistenza alle alte temperature.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	15W-40
Viscosità cinematica a 40 °C	mm²/s	ASTM D445	110
Viscosità cinematica a 100 °C	mm²/s	ASTM D445	14.3
Densità a 15 °C	kg/m³	ASTM D1298	888
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	140
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-36
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	234

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: febbraio 2023/Quartz 5000 15W-40

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.