

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

LUBRIFICANTE PER MOTORI A BENZINA

SAE 0W-16

TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA

EXTRARISPARMIO DI CARBURANTE

NORME INTERNAZIONALI

🔥 API SP-RC

🔥 ILSAC GF-6B

COSTRUTTORI*

1

🔥 Adatto a Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda

* Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Eco-Science

Per prestazioni ottimali.

La tecnologia Eco-Science prolunga la durata del motore, ne ottimizza la manutenzione e riduce sensibilmente il consumo di carburante.

La tecnologia Eco-Science è l'ultimo ritrovato della divisione R&D di TotalEnergies. Le sue molecole iperattive all'avanguardia sono progettate per rigenerarsi e riformarsi istantaneamente, in modo da assicurare una pulizia perfetta e una protezione prolungata dall'invecchiamento. Resistendo alla degradazione fisica e chimica, queste particelle riducono al minimo l'ossidazione dell'olio, a fronte di un'economia dei consumi e prestazioni del motore massimizzate. Un vantaggio che si traduce a sua volta in una riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato. Grazie alla tecnologia Eco-Science, Quartz soddisfa anche i clienti più esigenti.



APPLICAZIONI

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16 è un olio motore con tecnologia sintetica avanzata che garantisce una protezione ottimale dall'usura e dalla formazione di depositi.

Anche i sistemi di post-trattamento dei motori a benzina, sensibili ai lubrificanti utilizzati e costosi in termini di manutenzione, sono protetti a lungo termine grazie al basso contenuto di fosforo del prodotto.

Questo olio motore fluido contribuisce a ridurre l'attrito all'interno del motore, consentendone il funzionamento a piena potenza con risparmio di carburante. L'uso di questo olio motore consente di ridurre i consumi senza modificare il proprio stile di guida.

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16 è inoltre perfettamente adatto alle condizioni di guida più impegnative (porta a porta, guida sportiva, avvisi ripetuti, percorso urbano e su autostrada). I prodotti della linea Quartz 9000 Xtra Future XT sono particolarmente indicati per i più recenti motori a benzina a cilindrata ridotta ("downsizing") dotati di tecnologia Start & Stop e per i motori ibridi che richiedono lubrificanti motore di nuova generazione sintetici e fluidi.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 💧 Protezione dei sistemi antinquinamento: Grazie al basso contenuto di fosforo, questo lubrificante ottimizza il funzionamento dei convertitori catalitici a tre vie, evitando che subiscano danni. In questo modo si riducono in particolare le emissioni di NOx, HC e CO.
- 💧 Protezione e pulizia del motore: questo lubrificante offre il massimo livello di protezione della categoria dall'usura e dalla formazione di depositi, già nella fase di avvio del motore.
- 💧 Avvio a freddo ottimizzato: il grado a bassa viscosità, associato ad additivi esclusivi, facilita l'avvio a freddo dei motori, anche con temperature molto basse.
- 💧 Prevenzione della LSPI: la sua formula avanzata lo rende particolarmente efficace per la prevenzione della pre-accensione a basso regime (LSPI, Low Speed Pre-Ignition). Tutti i prodotti della serie Quartz 9000 (Xtra) Future XT hanno ottenuto l'approvazione API SP.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITA	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-16
Viscosità cinematica a 40 °C	mm²/s	ASTM D445	36.4
Viscosità cinematica a 100 °C	mm²/s	ASTM D445	7.1
Densità a 15 °C	kg/m³	ASTM D1298	841.6
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	158
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	244

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrificants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: giugno 2022 / Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.