

Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA
SAE 0W-20
TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA
LOW SAPS
Extra Fuel Economy

NORME INTERNAZIONALI

- ACEA C5
- API SN-RC
- ILSAC GF-5

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI¹

- ASTON MARTIN Motori V12 Twin Turbo: approvato per il post-vendita
- BMW LL-17 FE+ (retrocompatibile con BMW LL-14FE+)
- Adatto a FORD WSS-M2C952-A1

¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Eco-Science

Per prestazioni ottimali.

La tecnologia Eco-Science prolunga la durata del motore, ne ottimizza la manutenzione e riduce sensibilmente il consumo di carburante.

La tecnologia Eco-Science è l'ultimo ritrovato della divisione R&D di TotalEnergies. Le sue molecole iperattive all'avanguardia sono progettate per rigenerarsi e riformarsi istantaneamente, in modo da assicurare una pulizia perfetta e una protezione prolungata dall'invecchiamento. Resistendo alla degradazione fisica e chimica, queste particelle riducono al minimo l'ossidazione dell'olio, a fronte di un'economia dei consumi e prestazioni del motore massimizzate. Un vantaggio che si traduce a sua volta in una riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato. Grazie alla tecnologia Eco-Science, Quartz soddisfa anche i clienti più esigenti.



APPLICAZIONI

Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20 è un olio motore sintetico avanzato dalle prestazioni superiori, appositamente pensato per l'ultima generazione di motori dei marchi automobilistici di fascia alta.

Le sue molecole polari assicurano una protezione ottimale e una pulizia impeccabile del motore.

La sua tecnologia all'avanguardia riduce inoltre al minimo l'attrito, contribuendo a un eccezionale risparmio di carburante.

La composizione innovativa di Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20 è approvata da Aston Martin per il post-vendita dei motori V12 Twin Turbo.

L'impiego del prodotto è approvato anche per i veicoli del Gruppo BMW che prevedono il rispetto della specifica BMW LL-17FE+.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 💧 Riduzione dell'impatto ambientale: Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20 riduce i depositi sul motore e garantisce un funzionamento ottimale dei filtri antiparticolato, diminuendo le emissioni di NOx, CO e particolato. È conforme alle norme sulle emissioni EURO 6.
- 💧 Riduzione dell'invecchiamento dell'olio e prolungamento dell'intervallo di cambio olio, grazie alla resistenza superiore all'ossidazione.
- 💧 Pulizia impeccabile: Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20 protegge i motori da tutti i tipi di impurità e dalla formazione di morchie, permettendo agli automobilisti di ottimizzare le prestazioni dei veicoli nel tempo.
- 💧 Abbattimento dei costi di esercizio e del consumo di carburante: la formulazione avanzata rende Quartz Ineo Xtra Dynamics EC6 0W-20 un prodotto di punta, che offre risultati eccezionali in termini di economia dei consumi. L'efficace azione "anti-attrito" permette di ottenere un risparmio di carburante del 4,01%, secondo il test ACEA M111FE.
- 💧 Protezione all'avvio: eccezionali prestazioni alle basse temperature, anche nei periodi più freddi.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-20
Viscosità cinematica a 40 °C	mm²/s	ASTM D445	34.2
Viscosità cinematica a 100 °C	mm²/s	ASTM D445	7.8
Densità a 15 °C	kg/m³	ASTM D1298	854
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	211
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-51
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	224

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrificants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: giugno 2022 / Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W - 20

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.