

Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA

SAE 0W-20

TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA

LOW SAPS

Xtra Fuel Economy

NORME INTERNAZIONALI

- ACEA C5, C6
- API SP - RC
- ILSAC GF-6A

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI¹

- VW 508.00/509.00
- Porsche C20
- Ford WSS-M2C 956-A1

¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Eco-Science

Per prestazioni ottimali.

La tecnologia Eco-Science prolunga la durata del motore, ne ottimizza la manutenzione e riduce sensibilmente il consumo di carburante.

La tecnologia Eco-Science è l'ultimo ritrovato della divisione R&D di TotalEnergies. Le sue molecole iperattive all'avanguardia sono progettate per rigenerarsi e riformarsi istantaneamente, in modo da assicurare una pulizia perfetta e una protezione prolungata dall'invecchiamento. Resistendo alla degradazione fisica e chimica, queste particelle riducono al minimo l'ossidazione dell'olio, a fronte di un'economia dei consumi e prestazioni del motore massimizzate. Un vantaggio che si traduce a sua volta in una riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato. Grazie alla tecnologia Eco-Science, Quartz soddisfa anche i clienti più esigenti.



APPLICAZIONI

Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20 è un olio motore completamente sintetico specificamente formulato per rispondere alle norme ACEA e ai requisiti tecnici più rigorosi delle case automobilistiche.

Conferisce una straordinaria protezione contro l'usura, una maggiore resistenza e prestazioni eccezionali in termini di risparmio di carburante; mantiene inoltre l'efficacia dei sistemi di emissione dei più recenti motori diesel e a benzina montati sui veicoli europei e che richiedono il grado SAE 0W-20.

Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20 è particolarmente adatto ai veicoli del Gruppo VW che richiedono un lubrificante con specifica VW 508.00/509.00.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 🔥 Riduzione dell'impatto ambientale: Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20 riduce i depositi sul motore e garantisce un funzionamento ottimale dei filtri antiparticolato (FAP) per diesel e delle marmitte catalitiche per motori a benzina. Rispetta le norme Euro 6 relative alle emissioni inquinanti.
- 🔥 Protezione ottimale del motore: Assicura una protezione del motore senza rivali per una grande varietà di velocità, condizioni, temperature e stili di guida.
- 🔥 Abbattimento dei costi di esercizio e dei consumi: grazie alle proprietà di attrito ottimizzate, Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20 migliora sensibilmente il rendimento energetico.
- 🔥 Buone prestazioni di avvio a freddo: eccellente protezione del motore già nella fase di avvio.
- 🔥 Pulizia del motore: riduce le incrostazioni del motore e ne ottimizza le prestazioni.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-20
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	40
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	8.1
Densità a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	836.6
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	183
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-66
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	230

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: gennaio 2023 / Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.