

Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA
SAE 0W-20

TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA

LOW SAPS

Extra Fuel Economy

NORME INTERNAZIONALI

- ACEA C5
- API SN/CF

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI¹

- VOLVO VCC RBS0-2AE

¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Eco-Science

Per prestazioni ottimali.

La tecnologia Eco-Science prolunga la durata del motore, ne ottimizza la manutenzione e riduce sensibilmente il consumo di carburante.

La tecnologia Eco-Science è l'ultimo ritrovato della divisione R&D di TotalEnergies. Le sue molecole iperattive all'avanguardia sono progettate per rigenerarsi e riformarsi istantaneamente, in modo da assicurare una pulizia perfetta e una protezione prolungata dall'invecchiamento. Resistendo alla degradazione fisica e chimica, queste particelle riducono al minimo l'ossidazione dell'olio, a fronte di un'economia dei consumi e prestazioni del motore massimizzate. Un vantaggio che si traduce a sua volta in una riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato. Grazie alla tecnologia Eco-Science, Quartz soddisfa anche i clienti più esigenti.



APPLICAZIONI

Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20 un lubrificante motore basato su tecnologia sintetica che riduce l'attrito e offre una protezione ottimale contro l'usura, la ruggine e le incrostazioni.

Il prodotto è particolarmente adatto alla lubrificazione dei motori VOLVO Drive-E, quando il costruttore raccomanda l'impiego di un olio approvato VOLVO VCC RBS0-2AE e SAE 0W-20.

Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20 offre straordinarie proprietà di economia dei consumi, ottimizzando le prestazioni a lungo termine del motore.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 💧 Riduzione dell'impatto ambientale: è possibile ridurre i consumi fino al 3,44% senza modificare le abitudini di guida (risultato del test standard M111 FE).
- 💧 Protezione e pulizia: questo olio offre un livello di protezione da sporco e usura ai vertici della categoria, fin dall'avviamento del motore. Il detergente e gli specifici additivi disperdenti mantengono tutti i componenti perfettamente puliti.
- 💧 Avvio a freddo facilitato: La fluidità alle basse temperature di Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20 è stata sviluppata in modo specifico per agevolare l'avvio del motore in condizioni climatiche estreme.
- 💧 Prestazioni del motore: Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20 ottimizza le prestazioni del motore a breve e lungo termine.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-20
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	49
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	9.2
Densità a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	858
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	174
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-48
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	196

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: giugno 2022 / Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W-20

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.